

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 440 SCP

**ДВИГАТЕЛЬ** Perkins 4.236

Объем: 12 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Средиземноморский

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Dieselfleet CD+ 15W-40****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Multifleet SHPD 15W-40**

Замена каждый 150 часов

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНИЙ

Объем: 5 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Gearlube GL-5 80W-90****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Замена каждый 900 часов

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПЕРЕДНИЙ

Объем: 5 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Gearlube GL-5 80W-90****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Замена каждый 900 часов

КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ СЗАДИ

Объем: 1 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Gearlube GL-5 80W-90****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Замена каждый 900 часов

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 440 SCP



КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ СПЕРЕДИ

Объем: 1 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gearlube GL-5 80W-90

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Замена каждый 900 часов

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Clark 18000

Объем: 18 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gear Oil Alcat 10W

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

ATF Dexron II-D

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

ATF-A

Замена каждый 900 часов

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Объем: 140 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Perlus H 46

Замена каждый 900 часов

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Drauliquid-S DOT 4

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 440 SCP



ТОЧКИ СМАЗКИ/МАСЛЕНКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 16 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МЕДЛЕННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
MoS2 Grease EP 2		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.