

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6034T DEUTZ TD3.6 L4 (16251 ->)

**ДВИГАТЕЛЬ** Deutz TD 3.6 L4

Объем: 8,9 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Первоначальная эксплуатация

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Agrisynth LSP Ultra 10W-40****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3****Agrisynth MSP 10W-40***Замена каждый 100 часов***ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Альтернативные условия, уровень содержания серы в топливе < 0,0015%

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Agrisynth LSP Ultra 10W-40****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3****Agrisynth MSP 10W-40****ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНИЙ** Dana

Объем: 9 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Agrifluid HT-Plus****ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПЕРЕДНИЙ** Dana

Объем: 9 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Agrifluid HT-Plus**

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6034T DEUTZ TD3.6 L4 (16251 ->)



КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ СЗАДИ

Объем: 0,5 л (каждая ступица)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Agrifluid HT-Plus		

КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ СПЕРЕДИ

Объем: 0,5 л (каждая ступица)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Agrifluid HT-Plus		

ТРАНСМИССИЯ СИЛОВОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ Clark T12000 3/3

Объем: 22,7 л (+ охладитель)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Первоначальная эксплуатация		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Замена каждый 100 часов

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Объем: 133 л (Гидравлическая система, включая бак)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Perlus H 46		

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6034T DEUTZ TD3.6 L4 (16251 ->)



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

ТОЧКИ СМАЗКИ/МАСЛЕНКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 16,3 л

Мы не можем предоставить стандартные рекомендации по данному компоненту. Обратитесь в отдел обслуживания нашей компании.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.