

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 727, СЕРИЯ С

**ДВИГАТЕЛЬ**

Объем: 7,6 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Agridiesel CRD+ 15W-40****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Dieselfleet CD+ 15W-40****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3****Multifleet SHPD 15W-40***Замена каждый 500 часов***ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Первоначальная эксплуатация

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Agridiesel CRD+ 15W-40****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Dieselfleet CD+ 15W-40****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3****Multifleet SHPD 15W-40***Замена каждый 50 часов***ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНИЙ**

Объем: 10 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Gearlube GL-5 80W-90****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Замена каждый 500 часов***ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Первоначальная эксплуатация

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Gearlube GL-5 80W-90****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Замена каждый 50 часов*

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 727, СЕРИЯ С



ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПЕРЕДНИЙ

Объем: 8,7 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Agrifluid HT		

Замена каждый 500 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Первоначальная эксплуатация	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Agrifluid HT		

Замена каждый 50 часов

КАЧАЮЩИЙСЯ МОСТ ЗАДНИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Замена каждый 50 часов

КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ СЗАДИ

Объем: 1 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Замена каждый 1000 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Первоначальная эксплуатация	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Замена каждый 50 часов

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 727, СЕРИЯ С



КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ СПЕРЕДИ

Объем: 0,6 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Замена каждый 1000 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Первоначальная эксплуатация	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Замена каждый 50 часов

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Объем: 8,5 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
ATF Almirol		

Замена каждый 1000 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Первоначальная эксплуатация	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
ATF Almirol		

Замена каждый 50 часов

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 727, СЕРИЯ С



РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

Объем: 0,6 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gearlube GL-5 80W-90

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Замена каждый 500 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Первоначальная эксплуатация

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gearlube GL-5 80W-90

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Замена каждый 50 часов

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР ТРАНСМИССИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Labora Grease

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

MP Lithep Grease EP 2

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Объем: 118 л (Бачок)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Perlus H 46

Замена каждый 1000 часов/ 12 мес.

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 727, СЕРИЯ С



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

LHM +

Замена каждый 1000 часов/ 12 мес.

ПРОКЛАДКИ СТРЕЛА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Q7 MP Calcep Grease WR 2

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Caliplex HD Grease EP 2

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Q5 MP Calcep Grease EP 2

Замена каждый 10 часов

ТОЧКИ/ШТУЦЕРЫ СМАЗКИ СТРЕЛА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Q7 MP Calcep Grease WR 2

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Caliplex HD Grease EP 2

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Q5 MP Calcep Grease EP 2

Замена каждый 50 часов

УСТРОЙСТВО АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Labora Grease

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

MP Lithep Grease EP 2

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 15 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Coolant SP 15+

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Coolant SP 12

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Coolant -38 Organic NF

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 727, СЕРИЯ С



ПАЛЬЦЫ КОЛЕСНОГО РЕДУКТОРА ЗАДНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Labora Grease

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

MP Lithep Grease EP 2

Замена каждый 50 часов

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.