

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT

728-4, СЕРИЯ 1

**ДВИГАТЕЛЬ**

Объем: 7,6 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Agridiesel CRD+ 15W-40****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Dieselfleet CD+ 15W-40****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3****Multifleet SHPD 15W-40***Замена каждый 500 часов***ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Первоначальная эксплуатация

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Agridiesel CRD+ 15W-40****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Dieselfleet CD+ 15W-40****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3****Multifleet SHPD 15W-40***Замена каждый 50 часов***ДИФФЕРЕНЦИАЛ (ЗАДНИЙ) МОСТЫ 1 + 2**

Объем: 8,5 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Gearlube GL-5 80W-90****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Замена каждый 500 часов***ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Первоначальная эксплуатация

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Gearlube GL-5 80W-90****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Замена каждый 50 часов*

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT

728-4, СЕРИЯ 1



ДИФФЕРЕНЦИАЛ (ЗАДНИЙ) МОСТЫ 3 + 4

Объем: 7,6 л (3-я сборка), Объем: 6,5 л (4-я сборка)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Agrifluid HT		

Замена каждый 500 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Первоначальная эксплуатация	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Agrifluid HT		

Замена каждый 50 часов

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПЕРЕДНИЙ

Объем: 8,5 л (1-я сборка), Объем: 7,6 л (2-я сборка), Объем: 6,5 л (3-я сборка)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Agrifluid HT		

Замена каждый 500 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Первоначальная эксплуатация	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Agrifluid HT		

Замена каждый 50 часов

КАЧАЮЩИЙСЯ МОСТ ЗАДНИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Замена каждый 50 часов

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT

728-4, СЕРИЯ 1



КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ СЗАДИ

Объем: 0,75 л (1-я, 2-я и 3-я сборка), Объем: 0,45 л (4-я сборка)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Замена каждый 1000 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Первоначальная эксплуатация		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Замена каждый 50 часов

КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ СПЕРЕДИ

Объем: 0,75 л (1-я и 2-я сборка), Объем: 0,45 л (3-я сборка)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Замена каждый 1000 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Первоначальная эксплуатация		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Замена каждый 50 часов

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT

728-4, СЕРИЯ 1



КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Объем: 8,5 л (1-я сборка), Объем: 12,5 л (2-я сборка)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

ATF Almirol

Замена каждый 1000 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Первоначальная эксплуатация

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

ATF Almirol

Замена каждый 50 часов

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

Объем: 0,6 л (1-я и 2-я сборка), Объем: 0,8 л (3-я сборка)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gearlube GL-5 80W-90

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Замена каждый 500 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Первоначальная эксплуатация

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gearlube GL-5 80W-90

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Замена каждый 50 часов

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР ТРАНСМИССИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Labora Grease

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

MP Lithep Grease EP 2

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT

728-4, СЕРИЯ 1



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Объем: 125 л (Бачок)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Perlus H 46

Замена каждый 1000 часов/ 12 мес.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

LHM +

Замена каждый 1000 часов/ 12 мес.

ПРОКЛАДКИ СТРЕЛА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Q7 MP Calcep Grease WR 2

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Caliplex HD Grease EP 2

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Q5 MP Calcep Grease EP 2

Замена каждый 10 часов

ТОЧКИ/ШТУЦЕРЫ СМАЗКИ СТРЕЛА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Q7 MP Calcep Grease WR 2

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Caliplex HD Grease EP 2

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Q5 MP Calcep Grease EP 2

Замена каждый 50 часов

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT

728-4, СЕРИЯ 1



УСТРОЙСТВО АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Labora Grease

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

MP Lithep Grease EP 2

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 19 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Coolant SP 15+

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Coolant SP 12

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Coolant -38 Organic NF

ПАЛЬЦЫ КОЛЕСНОГО РЕДУКТОРА ЗАДНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Labora Grease

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

MP Lithep Grease EP 2

Замена каждый 50 часов

ПАЛЬЦЫ КОЛЕСНОГО РЕДУКТОРА СПЕРЕДИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Labora Grease

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

MP Lithep Grease EP 2

Замена каждый 50 часов

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.