



MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 8044XT JOHN DEERE 4045T TIER 4I

ДВИГАТЕЛЬ John Deere 4045 T

Объем: 14,7 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Первоначальная эксплуатация

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Agrisynth MSP 10W-40

Замена каждый 100 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Альтернативные условия, уровень содержания серы в топливе < 0,0015%

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Agrisynth MSP 10W-40

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНИЙ Dana

Объем: 15 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Agrifluid HT-Plus

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПЕРЕДНИЙ Dana

Объем: 15 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Agrifluid HT-Plus



MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 8044XT JOHN DEERE 4045T TIER 4I

КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ СЗАДИ

Объем: 2,5 л (каждая ступица)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Agrifluid HT-Plus

КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ СПЕРЕДИ

Объем: 2,5 л (каждая ступица)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Agrifluid HT-Plus

ТРАНСМИССИЯ СИЛОВОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ Clark T12000 3/3

Объем: 14,8 л (+ охладитель)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Matic 2032

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

ATF Almirol

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Первоначальная эксплуатация

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Matic 2032

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

ATF Almirol

Замена каждый 100 часов

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Объем: 113,5 л (Бак гидросистемы), Объем: 170 л (Гидравлическая система, включая бак)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Perlus H 46



MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 8044XT JOHN DEERE 4045T TIER 4I

Точка смазки/масленки

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Labora Grease

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

MP Lithep Grease EP 2

Замена каждый 50 часов

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 20,1 л

Мы не можем предоставить стандартные рекомендации по данному компоненту. Обратитесь в отдел обслуживания нашей компании.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.