

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 830 S CUMMINS



ДВИГАТЕЛЬ Cummins 4B3.9T, 4B3.9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Замена каждый 300 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Первоначальная эксплуатация		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Замена каждый 50 часов

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Agrifluid HT		

Замена каждый 900 часов

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПЕРЕДНИЙ Hurth

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Agrifluid HT		

Замена каждый 900 часов

КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ СЗАДИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Замена каждый 900 часов

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 830 S CUMMINS



КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ СПЕРЕДИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gearlube GL-5 80W-90

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Замена каждый 900 часов*

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Spicer Compact Shuttle

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gear Oil Alcat 10W

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

ATF Dexron II-D*Замена каждый 900 часов*

СОЕДИНЕНИЯ МОСТА С ВТУЛКАМИ КОМПАНИИ WIELAND

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

MoS2 Grease EP 2

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Perlus H 46*Замена каждый 900 часов*

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 830 S CUMMINS



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

LHM +

ТОЧКИ СМАЗКИ/МАСЛЕНКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Labora Grease

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

MP Lithep Grease EP 2

ПРОКЛАДКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

MoS2 Grease EP 2

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.