



ABARTH 500C / 595C / 695C 312

595/695C 1.4 T-JET (132 KW) (2016-

MOTOR 312A3000 / 312B3000
Yağlayıcı kapasitesi: 2,9-3,1 litre (Servis ikmali)

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Emperol 5W-50		

Kontrol her 3000 km, değişim her 15000 km/ 12 ay

KULLANIM	İKLİM
Zor	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Emperol 5W-50		

Kontrol her 3000 km, değişim her 10000 km/ 12 ay

DİFERANSİYELİ ŞANZIMAN DÜZ 5/1
Yağlayıcı kapasitesi: 1,55 litre

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	

Değişim her 30000 km/ 24 ay

DİFERANSİYELİ ŞANZIMAN YARI OTOMATİK 5/1
Yağlayıcı kapasitesi: 1,55 litre

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	

Değişim her 30000 km/ 24 ay





ABARTH 500C / 595C / 695C 312

595/695C 1.4 T-JET (132 KW) (2016-2022)

HİDROLİK KUMANDA DIŞLI KUTUSU

Yağlayıcı kapasitesi: 0,7 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

SP Fluid 3023

Kontrol her 24 ay/ 30000 km

HİDROLİK FREN SİSTEMİ

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Drauliquid-S DOT 4

Değişim her 24 ay

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 5,2 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Coolant SP 14+

Kontrol her 3000 km/ 12 ay

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.