



ACURA (USA / CAN) CSX CSX 2.0 TYPE-S (CAN) (2007-2010)

MOTOR K20Z3

Yağlayıcı kapasitesi: 5,3-5,5 litre (Kuru ikmal), Yağlayıcı kapasitesi: 4,2-4,4 litre (Servis ikmal), Filtre kapasitesi: 0,2 litre

KULLANIM

Esnek (araç üstü bakım sistemi)

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Presteza MSP 5W-30

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

**Armado Synth LSP Ultra
5W-30**

DİFERANSİYELİ ŞANZİMAN DÜZ 6/1

Yağlayıcı kapasitesi: 1,7 litre (Kuru ikmal), Yağlayıcı kapasitesi: 1,5 litre (Servis ikmal)

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

SP Gear 5015

DİFERANSİYELİ ŞANZİMAN OTOMATİK 6/1

Yağlayıcı kapasitesi: 5,9-6,5 litre (Kuru ikmal), Yağlayıcı kapasitesi: 2,4-2,9 litre (Servis ikmal)

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

SP Matic 4026

HİDROLİK FREN SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 0-0 litre (Min ve maks. arasında)

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Drauliquid-S DOT 4

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Drauliquid DOT 3

Kontrol her 1 ay, değişim her 36 ay



ACURA (USA / CAN) CSX CSX 2.0 TYPE-S (CAN) (2007-2010)

HIDROLİK KAVRAMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 0-0 litre (Min ve maks. arasında)

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Drauliquid-S DOT 4

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Drauliquid DOT 3

Kontrol her 1 ay, değişim her 36 ay

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 0,4 litre (Depo), Yağlayıcı kapasitesi: 6,45-6,75 litre (Kuru ikmal), Yağlayıcı kapasitesi: 4,2-4,5 litre (Servis ikmal)

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Coolant SP 14+

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.