

ACURA (USA / CAN) ILX DE2 ILX 1.5 HYBRID (USA/CAN) (2012-2015)

**MOTOR LEA**

Yağlayıcı kapasitesi: 3,6 litre, Filtre kapasitesi: 0,2 litre

KULLANIM

Esnek (maks)

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Presteza MSP 0W-20**

Değişim her 12 ay

DİFERANSİYELİ ŞANZIMAN CVT

Yağlayıcı kapasitesi: 2,8 litre

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

HİDROLİK FREN SİSTEMİ**KULLANIM**

Esnek (maks)

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Drauliquid DOT 3**

Değişim her 36 ay

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 5,18 litre

KULLANIM

Esnek (araç üstü bakım sistemi)

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant SP 14+****KLİMA KOMPRESÖRÜ**

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

KLİMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 375-425 gram

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.