



ACURA (USA / CAN) INTEGRA

INTEGRA 1.8 (106 KW) (USA) (1996-

2001)

MOTOR B18B

Yağlayıcı kapasitesi: 4,6 litre (Kuru ikmal), Yağlayıcı kapasitesi: 3,8 litre (Servis ikmalı), Filtre kapasitesi: 0,3 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Emperol 10W-40**

Değişim her 12000 km/ 12 ay

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Asyntho 5W-30**

Değişim her 12000 km/ 12 ay

KULLANIM

Zor

İKLİM

Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Emperol 10W-40**

Değişim her 6000 km/ 6 ay

KULLANIM

Zor

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Asyntho 5W-30**

Değişim her 6000 km/ 6 ay



ACURA (USA / CAN) INTEGRA

INTEGRA 1.8 (106 KW) (USA) (1996-2001)

DİFERANSİYELİ ŞANZİMAN DÜZ 5/1

Yağlayıcı kapasitesi: 2,2-2,3 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Gear 5015**

Değişim her 192000 km/ 72 ay

KULLANIM

Zor

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Gear 5015**

Değişim her 60000 km/ 36 ay



ACURA (USA / CAN) INTEGRA

INTEGRA 1.8 (106 KW) (USA) (1996-2001)

DİFERANSİYELİ ŞANZIMAN OTOMATİK 4/1

Yağlayıcı kapasitesi: 5,9 litre (Kuru ikmal), Yağlayıcı kapasitesi: 2,7 litre (Servis ikmalı)

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
SP Matic 4026		

Değişim her 96000 km/ 60 ay

KULLANIM	İKLİM
Zor	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
SP Matic 4026		

Değişim her 48000 km/ 24 ay

KULLANIM	İKLİM
Sadece ilk değişim	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
SP Matic 4026		

Değişim her 192000 km/ 120 ay

KULLANIM	İKLİM
Sadece ilk değişim, zor	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
SP Matic 4026		

Değişim her 96000 km/ 36 ay

HİDROLİK FREN SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 0-0 litre (Min ve maks. arasında)

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Değişim her 36 ay

HİDROLİK DIREKSİYON

Yağlayıcı kapasitesi: 0-0 litre (Min ve maks. arasında)

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.



ACURA (USA / CAN) INTEGRA

INTEGRA 1.8 (106 KW) (USA) (1996-

2001)

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 6,4-6,7 litre (İlk ikmal), Yağlayıcı kapasitesi: 4,4-4,7 litre (Servis ikmali)

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant SP 14+***Değişim her 192000 km/ 120 ay***KULLANIM**

Sadece ilk değişim

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant SP 14+***Değişim her 96000 km/ 60 ay*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.