

ACURA (USA / CAN) MDX YD1 MDX 3.5 V6 (CAN) (2001-2002)

**MOTOR J35A3**

Yağlayıcı kapasitesi: 5,5 litre (Kuru ikmal), Yağlayıcı kapasitesi: 4,7 litre (Servis ikmalı)

KULLANIM

Normal

İKLİM

Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Emperol 10W-40**

Değişim her 6000 km/ 6 ay

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Asyntho 5W-30**

Değişim her 6000 km/ 6 ay

DİFERANSİYEL ARKA

Yağlayıcı kapasitesi: 2,8 litre

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

ŞANZİMAN OTOMATİK 5/1

Yağlayıcı kapasitesi: 8,5 litre (Kuru ikmal), Yağlayıcı kapasitesi: 3,8 litre (Servis ikmalı)

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Matic 4026**

Değişim her 48000 km/ 24 ay

HİDROLİK FREN SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 0-0 litre (Min ve maks. arasında)

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Drauliquid-S DOT 4****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Drauliquid DOT 3**

Kontrol her 1 ay, değişim her 36 ay

ACURA (USA / CAN) MDX YD1 MDX 3.5 V6 (CAN) (2001-2002)

**HIDROLİK DİREKSİYON**

Yağlayıcı kapasitesi: 0-0 litre (Min ve maks. arasında)

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 8,7 litre (Kuru ikmal), Yağlayıcı kapasitesi: 7,6 litre (Servis ikmalı)

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant SP 14+**

Değişim her 96000 km/ 60 ay

KULLANIM

Sadece ilk değişim

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant SP 14+**

Değişim her 192000 km/ 120 ay

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.