



ACURA (USA / CAN) MDX YD3/YD4

MDX 3.5 V6 (2013-2015)

MOTOR J35Y5 Yağlayıcı kapasitesi: 5,4 litre (Servis ikmali)		
KULLANIM	İKLİM	
Esnek (araç üstü bakım sistemi)	İlımlı	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Presteza MSP 0W-20		

ŞANZIMAN OTOMATİK 6/1 Yağlayıcı kapasitesi: 8 litre (Kuru ikmal), Yağlayıcı kapasitesi: 3,1 litre (Servis ikmali)		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlımlı	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
SP Matic 4036		

HİDROLİK FREN SİSTEMİ		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlımlı	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Drauliquid DOT 3		

Kontrol her 1 ay, değişim her 36 ay

SOĞUTMA SİSTEMİ Yağlayıcı kapasitesi: 7,3 litre (Servis ikmali)		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlımlı	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Coolant SP 14+		

KLİMA KOMPRESÖRÜ		
Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.		

KLİMA SİSTEMİ Yağlayıcı kapasitesi: 675-725 gram		
Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications

ACURA (USA / CAN) MDX YD3/YD4 MDX 3.5 V6 (2013-2015)



of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.