

ACURA (USA / CAN) NSX NC1 NSX (CAN) (2016-2022)

**MOTOR JNC1**

Yağlayıcı kapasitesi: 7,9 litre (Servis ikmali), Filtre kapasitesi: 0,6 litre

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

DİFERANSİYEL ÖN Twin Motor Unit

Yağlayıcı kapasitesi: 2,42 litre

KULLANIM

Zor

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Matic 4036**

Değişim her 24000 km

KULLANIM

Sadece ilk değişim, zor

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Matic 4036**

Değişim her 12000 km

KULLANIM

Esnek (araç üstü bakım sistemi)

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Matic 4036****ŞANZIMAN OTOMATİK DCT DEBRIYAJ PARÇASI M8HF 9/1**

Yağlayıcı kapasitesi: 2,6 litre

KULLANIM

Zor

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Matic 4036**

Değişim her 32000 km

KULLANIM

Esnek (araç üstü bakım sistemi)

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Matic 4036**

ACURA (USA / CAN) NSX NC1 NSX (CAN) (2016-2022)

**ŞANZIMAN OTOMATİK DCT ŞANZIMAN PARÇASI M8HF 9/1**

Yağlayıcı kapasitesi: 4,6 litre

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

HIDROLİK FREN SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 0-0 litre (Min ve maks. arasında)

KULLANIM

Esnek (maks)

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Drauliquid Racing**

Değişim her 36 ay

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 15,5 litre

KULLANIM

Esnek (araç üstü bakım sistemi)

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant SP 14+****SOĞUTMA SİSTEMİ ARA REDRESÖR**

Yağlayıcı kapasitesi: 1,9 litre

KULLANIM

Esnek (araç üstü bakım sistemi)

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant SP 14+**

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.