

ACURA (USA / CAN) RSX DC5 RSX TYPE-S (USA) (2005-2006)

**MOTOR K20Z1**

Yağlayıcı kapasitesi: 5,8 litre (Kuru ikmal), Yağlayıcı kapasitesi: 4,7 litre (Servis ikmalı)

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Presteza MSP 5W-30****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Armado Synth LSP Ultra
5W-30***Değişim her 16000 km/ 12 ay***KULLANIM**

Zor

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Presteza MSP 5W-30****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Armado Synth LSP Ultra
5W-30***Değişim her 8000 km/ 6 ay***DİFERANSİYELİ ŞANZİMAN DÜZ 6/1**

Yağlayıcı kapasitesi: 1,7 litre (Kuru ikmal), Yağlayıcı kapasitesi: 1,5 litre (Servis ikmalı)

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Gear 5015***Değişim her 192000 km/ 72 ay***KULLANIM**

Zor

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Gear 5015***Değişim her 96000 km/ 36 ay*

ACURA (USA / CAN) RSX DC5 RSX TYPE-S (USA) (2005-2006)



HIDROLİK FREN SİSTEMİ

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Drauliquid-S DOT 4

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Drauliquid DOT 3

Kontrol her 1 ay, değişim her 36 ay

HIDROLİK KAVRAMA SİSTEMİ

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Drauliquid-S DOT 4

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Drauliquid DOT 3

Kontrol her 1 ay, değişim her 36 ay

HIDROLİK DIREKSİYON

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 6,4 litre (Kuru iklim), Yağlayıcı kapasitesi: 5,1 litre (Servis iklimi)

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Coolant SP 14+

Değişim her 96000 km/ 60 ay

KULLANIM

Sadece ilk değişim

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Coolant SP 14+

Değişim her 192000 km/ 120 ay

KLİMA KOMPRESÖRÜ

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

ACURA (USA / CAN) RSX DC5 RSX TYPE-S (USA) (2005-2006)



KLIMA SISTEMI

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.