

ACURA (USA / CAN) TL UA4, UA5 TL

3.2 TYPE-S (USA) (2002-2003)

**MOTOR** J32A2

Yağlayıcı kapasitesi: 4,4 litre, Yağlayıcı kapasitesi: 5 litre (Kuru ikmal), Filtre kapasitesi: 0,4 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Duranza ECO 5W-20***Değişim her 12000 km/ 12 ay***KULLANIM**

Zor

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Duranza ECO 5W-20***Değişim her 6000 km/ 6 ay*



ACURA (USA / CAN) TL UA4, UA5 TL

3.2 TYPE-S (USA) (2002-2003)

DİFERANSİYELİ ŞANZİMAN OTOMATİK 5/1

Yağlayıcı kapasitesi: 7,2 litre (Kuru ikmal), Yağlayıcı kapasitesi: 2,9 litre (Servis ikmalı)

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Matic 4026**

Değişim her 144000 km/ 60 ay

KULLANIM

Zor

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Matic 4026**

Değişim her 48000 km/ 24 ay

KULLANIM

Sadece ilk değişim

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Matic 4026**

Değişim her 192000 km/ 72 ay

KULLANIM

Sadece ilk değişim, zor

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Matic 4026**

Değişim her 96000 km/ 36 ay

HİDROLİK FREN SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 0-0 litre (Min ve maks. arasında)

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Drauliquid-S DOT 4****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Drauliquid DOT 3**

Kontrol her 1 ay, değişim her 36 ay

HİDROLİK DİREKSİYON

Yağlayıcı kapasitesi: 0-0 litre (Min ve maks. arasında)

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.



ACURA (USA / CAN) TL UA4, UA5 TL 3.2 TYPE-S (USA) (2002-2003)

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 7,5 litre (Kuru ikmal), Yağlayıcı kapasitesi: 5,6 litre (Servis ikmalı)

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Coolant SP 14+

Değişim her 96000 km/ 60 ay

KULLANIM

Sadece ilk değişim

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Coolant SP 14+

Değişim her 192000 km/ 120 ay

KLİMA KOMPRESÖRÜ

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

KLİMA SİSTEMİ

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.