

ACURA (USA / CAN) TLX TLX 2.4 (CAN) (2014-2020)

**MOTOR K24W7**

Yağlayıcı kapasitesi: 4,2 litre, Filtre kapasitesi: 0,2 litre

KULLANIM

Esnek (araç üstü bakım sistemi)

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Presteza MSP 0W-20**

Değişim her 12 ay

ŞANZIMAN OTOMATİK DCT 8/1

Yağlayıcı kapasitesi: 3,9-4,1 litre

KULLANIM

Zor

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Matic 2072**

Değişim her 48000 km

KULLANIM

Zor, sadece ilk değişim

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Matic 2072**

Değişim her 64000 km

KULLANIM

Esnek (araç üstü bakım sistemi)

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Matic 2072****HİDROLİK FREN SİSTEMİ****KULLANIM**

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Drauliquid DOT 3**

Değişim her 36 ay

ACURA (USA / CAN) TLX TLX 2.4 (CAN) (2014-2020)

**SOĞUTMA SİSTEMİ**

Yağlayıcı kapasitesi: 0,86 litre (Hazne), Yağlayıcı kapasitesi: 6,1-6,3 litre (Servis ikmali)

KULLANIM

Esnek (araç üstü bakım sistemi)

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant SP 14+****KLİMA KOMPRESÖRÜ**

Yağlayıcı kapasitesi: 70-85 cm3

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

KLİMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 475-525 gram

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.