



# ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 1.9 JTDM 8V ECO (88 KW) (2009-2011)

**MOTOR 939A1000**

Yağlayıcı kapasitesi: 4,6 litre

**KULLANIM**

Esnek (maks)

**İKLİM**

İlımlı

**ÜRÜN ÖNERİSİ 1****Presteza MSP 5W-30****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Avanza MSP+ 5W-30****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Avanza RPC 5W-30**

Kontrol her 3000 km, değişim her 30000 km/ 24 ay

**DİFERANSİYELİ ŞANZIMAN DÜZ 6/1**

Yağlayıcı kapasitesi: 2,3 litre

**KULLANIM**

Normal

**İKLİM**

İlımlı

**ÜRÜN ÖNERİSİ 1****SP Gear 5015****HİDROLİK FREN/KAVRAMA SİSTEMİ ABS****KULLANIM**

Normal

**İKLİM**

İlımlı

**ÜRÜN ÖNERİSİ 1****Drauliquid-LV Super DOT 4****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Drauliquid-S DOT 4**

Değişim her 30000 km/ 24 ay

**HİDROLİK DİREKSİYON****KULLANIM**

Normal

**İKLİM**

İlımlı

**ÜRÜN ÖNERİSİ 1****SP Fluid 3013**

Kontrol her 24 ay/ 30000 km

**GRESLEME NOKTALARI/MEMELERİ HOMOKINETİK BAĞLANTILAR DİFERANSİYEL TARAFI**

Yağlayıcı kapasitesi: 140 gram

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.



# ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 1.9 JTDM 8V ECO (88 KW) (2009-2011)

**GRESLEME NOKTALARI/MEMELERİ HOMOKINETİK BAĞLANTILAR TEKERLEK TARAFI**

Yağlayıcı kapasitesi: 203 gram

**KULLANIM**

Normal

**İKLİM**

İlımlı

**ÜRÜN ÖNERİSİ 1****MoS2 Grease EP 2****SOĞUTMA SİSTEMİ**

Yağlayıcı kapasitesi: 7,5 litre

**KULLANIM**

Normal

**İKLİM**

İlımlı

**ÜRÜN ÖNERİSİ 1****Coolant SP 15+****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Coolant SP 12****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Coolant -38 Organic NF**

Kontrol her 24 ay/ 30000 km

**KLİMA KOMPRESÖRÜ**Yağlayıcı kapasitesi: 130 cm<sup>3</sup>

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.