



ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 3.2

JTS Q4 (2005-2010)

MOTOR 939A000

Yağlayıcı kapasitesi: 5,4 litre

KULLANIM

Esnek (maks)

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Emperol 5W-40**

Kontrol her 3000 km, değişim her 30000 km/ 24 ay

AKTARMA KUTUSU

Yağlayıcı kapasitesi: 0,6 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Gear 1071****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Syngear 75W-90**

Kontrol her 30000 km/ 24 ay, değişim her 120000 km

DİFERANSİYEL ARKA

Yağlayıcı kapasitesi: 0,75 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Gear 1071****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Syngear 75W-90**

Kontrol her 24 ay/ 30000 km

DİFERANSİYELİ ŞANZİMAN DÜZ 6/1

Yağlayıcı kapasitesi: 2,8 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Gear 5015**



ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 3.2

JTS Q4 (2005-2010)

DİFERANSİYELİ ŞANZİMAN OTOMATİK Aisin Warner AF 40-6 6/1

Yağlayıcı kapasitesi: 6,1 litre (Kuru ikmal), Yağlayıcı kapasitesi: 3,3 litre (Servis ikmalı)

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Matic 4026**

Kontrol her 30000 km

HİDROLİK FREN/KAVRAMA SİSTEMİ ABS**KULLANIM**

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Drauliquid-S DOT 4**

Değişim her 30000 km/ 24 ay

HİDROLİK DİREKSİYON**KULLANIM**

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Fluid 3013**

Kontrol her 24 ay/ 30000 km

GRESLEME NOKTALARI/MEMELERİ HOMOKINETİK BAĞLANTILAR DİFERANSİYEL TARAFI

Yağlayıcı kapasitesi: 115 gram

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

GRESLEME NOKTALARI/MEMELERİ HOMOKINETİK BAĞLANTILAR TEKERLEK TARAFI

Yağlayıcı kapasitesi: 151 gram

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**MoS2 Grease EP 2**



ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 3.2

JTS Q4 (2005-2010)

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 10,3 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Coolant SP 15+

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Coolant SP 12

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Coolant -38 Organic NF

Kontrol her 24 ay/ 30000 km

KLİMA KOMPRESÖRÜ

Yağlayıcı kapasitesi: 130 cm³

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.