

ALFA ROMEO (EU) 4C 960 4C 1.750 TBI (2013-2020)

**MOTOR 960A1000**

Yağlayıcı kapasitesi: 5,8 litre (Servis ikmali), Filtre kapasitesi: 0,4 litre

KULLANIM

Esnek (maks)

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Specialsynth MSP 5W-40**

Değişim her 20000 km/ 12 ay

DİFERANSİYELİ ŞANZİMAN YARI OTOMATİK TCT 6/1

Yağlayıcı kapasitesi: 1,9 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Gear 1011****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Syngear TDL 75W-90**

Kontrol her 20000 km/ 12 ay

HİDROLİK KUMANDA DIŞLI KUTUSU

Yağlayıcı kapasitesi: 1,45 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Fluid 3023**

Kontrol her 20000 km/ 12 ay

HİDROLİK FREN SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 0,5 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Drauliquid-S DOT 4**

Değişim her 40000 km/ 24 ay

ALFA ROMEO (EU) 4C 960 4C 1.750 TBI (2013-2020)

**SOĞUTMA SİSTEMİ**

Yağlayıcı kapasitesi: 10,6 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant SP 14+***Kontrol her 20000 km/ 12 ay*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.