

ALFA ROMEO (EU) 75 162B 75 3.0 V6

(1986-1991)




MOTOR		
Yağlayıcı kapasitesi: 6,7 litre		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlımlı	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Classic Racing Oil 15W-50		
Değişim her 10000 km/ 6 ay		

DİFERANSİYELİ ŞANZİMAN DÜZ 5/1		
Yağlayıcı kapasitesi: 2,3 litre		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlımlı	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90
Kontrol her 20000 km, değişim her 40000 km/ 24 ay		

HİDROLİK FREN SİSTEMİ		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlımlı	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	
Değişim her 40000 km/ 12 ay		

HİDROLİK KAVRAMA SİSTEMİ		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlımlı	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	



ALFA ROMEO (EU) 75 162B 75 3.0 V6

(1986-1991)

**HİDROLİK DİREKSİYON**

Yağlayıcı kapasitesi: 0,8 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**ATF Dexron II-D***Kontrol her 10000 km/ 6 ay***SOĞUTMA SİSTEMİ**

Yağlayıcı kapasitesi: 10 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant -38 Organic NF***Değişim her 40000 km/ 48 ay*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.