

ALFA ROMEO (EU) BRERA 939 BRERA

2.4 JTDM 20V (147 KW) (2008-2010)

**MOTOR 939A3000**

Yağlayıcı kapasitesi: 6,4 litre

KULLANIM

Esnek (maks)

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Emperol 5W-40**

Değişim her 35000 km

DİFERANSİYELİ ŞANZIMAN DÜZ 6/1

Yağlayıcı kapasitesi: 2,8 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Gear 5015**

Kontrol her 35000 km

DİFERANSİYELİ ŞANZIMAN OTOMATİK Aisin Warner AF 40-6 6/1

Yağlayıcı kapasitesi: 6,1 litre (Kuru ikmal), Yağlayıcı kapasitesi: 3,3 litre (Servis ikmalı)

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Matic 4026**

Kontrol her 35000 km

HİDROLİK FREN/KAVRAMA SİSTEMİ ABS**KULLANIM**

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Drauliquid-S DOT 4**

Değişim her 35000 km/ 24 ay

ALFA ROMEO (EU) BRERA 939 BRERA 2.4 JTDM 20V (147 KW) (2008-2010)



HİDROLİK DİREKSİYON

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

SP Fluid 3013

Kontrol her 35000 km

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 7,35 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Coolant SP 15+

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Coolant SP 12

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Coolant -38 Organic NF

Kontrol her 35000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.