



ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940

GIULIETTA 1.4 TURBO MULTI AIR

(125 KW) EURO 5 (2010-2012)

MOTOR 940A200J Yağlayıcı kapasitesi: 3,5 litre (Servis ikmali)		
KULLANIM Katı, esnek (maks)		İKLİM İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1 Specialsynth MSP 5W-40		
--	--	--

Değişim her 12 ay

KULLANIM Esnek (maks)		İKLİM İlımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1 Specialsynth MSP 5W-40		

Değişim her 30000 km/ 24 ay

DİFERANSİYELİ ŞANZİMAN DÜZ 6/1 Yağlayıcı kapasitesi: 1,9 litre		
KULLANIM Normal		İKLİM İlımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1 SP Gear 1081	ÜRÜN ÖNERİSİ 2 SP Gear 5015	

Kontrol her 30000 km

DİFERANSİYELİ ŞANZİMAN YARI OTOMATİK C635 DDCT 6/1		
KULLANIM Normal		İKLİM İlımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1 SP Gear 1081	ÜRÜN ÖNERİSİ 2 SP Gear 5015	

Kontrol her 30000 km





ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940 GIULIETTA 1.4 TURBO MULTI AIR

(125 KW) EURO 5 (2010-2012)

HİDROLİK KUMANDA DİŞLİ KUTUSU

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	
SP Fluid 3023	

Kontrol her 30000 km

HİDROLİK FREN/KAVRAMA SİSTEMİ ABS

Yağlayıcı kapasitesi: 0,8 litre

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4

Değişim her 24 ay

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 5,7 litre

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	
Coolant SP 14+	

Kontrol her 30000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.