



ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940

GIULIETTA 1.6 JTDM (77 KW) (2010-

2012)

MOTOR 940A3000 Yağlayıcı kapasitesi: 4,2 litre (Servis ikmali)		
KULLANIM Katı, esnek (maks)		İKLİM İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1 Presteza MSP 5W-30	ÜRÜN ÖNERİSİ 2 Avanza MSP+ 5W-30	ÜRÜN ÖNERİSİ 3 Avanza RPC 5W-30
--	---	--

Değişim her 12 ay

KULLANIM Esnek (maks)		İKLİM İlımlı
---------------------------------	--	------------------------

ÜRÜN ÖNERİSİ 1 Presteza MSP 5W-30	ÜRÜN ÖNERİSİ 2 Avanza MSP+ 5W-30	ÜRÜN ÖNERİSİ 3 Avanza RPC 5W-30
--	---	--

Değişim her 35000 km/ 24 ay

DİFERANSİYELİ ŞANZİMAN DÜZ 6/1 Yağlayıcı kapasitesi: 1,9 litre		
KULLANIM Normal		İKLİM İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1 SP Gear 1081	ÜRÜN ÖNERİSİ 2 SP Gear 5015	
--	--	--

Kontrol her 35000 km

HİDROLİK FREN/KAVRAMA SİSTEMİ ABS Yağlayıcı kapasitesi: 0,8 litre		
KULLANIM Normal		İKLİM İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	ÜRÜN ÖNERİSİ 2 Drauliquid-S DOT 4	
---	--	--

Değişim her 35000 km/ 24 ay





ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940 GIULIETTA 1.6 JTDM (77 KW) (2010- 2012)

SOĞUTMA SİSTEMLERİ

Yağlayıcı kapasitesi: 6,8 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant SP 14+**

Kontrol her 35000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.