



ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940

GIULIETTA 1.6 JTDM (85 KW) (2015-

2018)

MOTOR 940C5000

Yağlayıcı kapasitesi: 4,2 litre (Servis ikmali)

KULLANIM

Katı, esnek (maks)

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Avanza MSP 0W-30**

Değişim her 12 ay

KULLANIM

Esnek (maks)

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Avanza MSP 0W-30**

Değişim her 35000 km/ 24 ay

DİFERANSİYELİ ŞANZIMAN DÜZ 6/1

Yağlayıcı kapasitesi: 2 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Gear 1081****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****SP Gear 5015**

Kontrol her 35000 km

DİFERANSİYELİ ŞANZIMAN YARI OTOMATİK C635 DDCT 6/1**KULLANIM**

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Gear 1081****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****SP Gear 5015**

Kontrol her 30000 km



ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940 GIULIETTA 1.6 JTDM (85 KW) (2015- 2018)

HİDROLİK KUMANDA DIŞLI KUTUSU		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlımlı	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
SP Fluid 3023		
Kontrol her 30000 km		

HİDROLİK FREN/KAVRAMA SİSTEMİ ABS		
Yağlayıcı kapasitesi: 0,8 litre		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlımlı	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	
Değişim her 35000 km/ 24 ay		

SOĞUTMA SİSTEMİ		
Yağlayıcı kapasitesi: 6,8 litre		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlımlı	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Coolant SP 14+		
Kontrol her 35000 km		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.