



ALFA ROMEO (EU) MITO 955 MITO 1.4 16V TURBO MULTİ AIR TCT (103

KW) EURO 6 (2014-2020)

MOTOK 955B1000

Yağlayıcı kapasitesi: 3,5 litre

KULLANIM	İKLİM
Normal	İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Avanza MSP 0W-30		

Değişim her 30000 km/ 24 ay

KULLANIM	İKLİM
Zor	İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Avanza MSP 0W-30		

Kontrol her 3000 km, değişim her 10000 km/ 12 ay

DİFERANSİYELİ ŞANZİMAN YARI OTOMATİK C635 DDCT 6/1

KULLANIM	İKLİM
Normal	İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	

Kontrol her 24 ay/ 30000 km

HİDROLİK KUMANDA DIŞLI KUTUSU

KULLANIM	İKLİM
Normal	İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
SP Fluid 3023		

Kontrol her 24 ay/ 30000 km



ALFA ROMEO (EU) MITO 955 MITO 1.4 16V TURBO MULTİ AIR TCT (103

KVA EURO 6 (2014-2020)**HİDROLİK FREN KAVRAMA SİSTEMİ**

Yağlayıcı kapasitesi: 0-0 litre (Min ve maks. arasında)

KULLANIM		İKLİM
Normal		Ilımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Değişim her 30000 km/ 24 ay

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 6 litre

KULLANIM		İKLİM
Normal		Ilımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Coolant SP 14+		

Kontrol her 30000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.