

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 115 ALFA SPIDER 2.0 (1983-1989)

**MOTOR**

Yağlayıcı kapasitesi: 6,6 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Classic Racing Oil 15W-50***Değişim her 10000 km/ 6 ay***DİFERANSİYEL ARKA (4x2)**

Yağlayıcı kapasitesi: 1,4 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Gear 1011****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Syngear TDL 75W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Syngear 75W-90***Kontrol her 20000 km, değişim her 40000 km/ 24 ay***ŞANZİMAN DÜZ 5/1**

Yağlayıcı kapasitesi: 1,85 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Gear 1011****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Syngear TDL 75W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Syngear 75W-90***Kontrol her 20000 km, değişim her 40000 km/ 24 ay***HİDROLİK FREN SİSTEMİ****KULLANIM**

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Drauliquid-S DOT 4***Değişim her 12 ay*

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 115 ALFA SPIDER 2.0 (1983-1989)



HIDROLİK KAVRAMA SİSTEMİ

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Drauliquid-S DOT 4

GRESLEME NOKTALARI/MEMELERİ KARDAN MILİ SÜRGÜLÜ BAĞLANTILARI

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gear Grease EP 1

Kontrol her 20000 km/ 12 ay

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 8,5 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Coolant -38 Organic NF

Değişim her 40000 km/ 48 ay

DIREKSİYON KUTUSU

Yağlayıcı kapasitesi: 0,14 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

SP Gear 1011

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Syngear TDL 75W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Syngear 75W-90

Kontrol her 20000 km/ 12 ay

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.