



ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939

SPIDER 2.0 JTDM (125 KW) (2009-

MOTOR 939B3000 Yağlayıcı kapasitesi: 4,9 litre		
KULLANIM Esnek (maks)		İKLİM İlımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1 Presteza MSP 5W-30	ÜRÜN ÖNERİSİ 2 Avanza MSP+ 5W-30	ÜRÜN ÖNERİSİ 3 Avanza RPC 5W-30
<i>Değişim her 35000 km</i>		

DİFERANSİYEL ŞANZİMAN DÜZ 6/1 Yağlayıcı kapasitesi: 2,8 litre		
KULLANIM Normal		İKLİM İlımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1 SP Gear 5015		
<i>Kontrol her 35000 km</i>		

HYDRAULIC SYSTEM (ROOF) ELECTRONIC/HYDRAULIC		
KULLANIM Normal		İKLİM İlımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1 SP Fluid 3013		
<i>Kontrol her 35000 km</i>		

HİDROLİK FREN/KAVRAMA SİSTEMİ ABS		
KULLANIM Normal		İKLİM İlımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	ÜRÜN ÖNERİSİ 2 Drauliquid-S DOT 4	
<i>Değişim her 35000 km/ 24 ay</i>		





ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 2.0 JTDM (125 KW) (2009- 2010)

HİDROLİK DİREKSİYON		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlımlı	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
SP Fluid 3013		

Kontrol her 35000 km

SOĞUTMA SİSTEMİ		
Yağlayıcı kapasitesi: 6,1 litre		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlımlı	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Kontrol her 35000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.