

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939

SPIDER 2.2 JTS (2006-2008)



MOTOR 939A5000 Yağlayıcı kapasitesi: 5,4 litre		
KULLANIM Esnek (maks)		İKLİM İlımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1 Emperol 5W-40		
Değişim her 30000 km		

DİFERANSİYELİ ŞANZİMAN DÜZ 6/1		
KULLANIM Normal		İKLİM İlımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1 SP Gear 5015	ÜRÜN ÖNERİSİ 2 Syngear 75W-90	
Kontrol her 30000 km		

HYDRAULIC SYSTEM (ROOF) ELECTRONIC/HYDRAULIC		
KULLANIM Normal		İKLİM İlımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1 SP Fluid 3013		
Kontrol her 30000 km		

KUMANDA ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ Selespeed Yağlayıcı kapasitesi: 0,5 litre		
KULLANIM Normal		İKLİM İlımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1 SP Matic 2032	ÜRÜN ÖNERİSİ 2 ATF Almirol	
Kontrol her 30000 km		



ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939

SPIDER 2.2 JTS (2006-2008)



HIDROLİK FREN/KAVRAMA SİSTEMİ ABS

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Drauliquid-S DOT 4***Kontrol her 30000 km, değişim her 60000 km*

HIDROLİK DIREKSİYON

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**ATF Dexron II-D***Kontrol her 30000 km*

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 8,15 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant SP 15+****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Coolant SP 12****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Coolant -38 Organic NF***Kontrol her 30000 km*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.