

**ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939****SPIDER 2.4 JTDM 20V (154 KW) (2007-****2008)****MOTOR** 939A9000

Yağlayıcı kapasitesi: 6,4 litre

KULLANIM

Esnek (maks)

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Emperol 5W-40***Değişim her 30000 km***DİFERANSİYELİ ŞANZİMAN DÜZ 6/1**

Yağlayıcı kapasitesi: 2,8 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Gear 5015****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Syngear 75W-90***Kontrol her 30000 km***HYDRAULIC SYSTEM (ROOF) ELECTRONIC/HYDRAULIC****KULLANIM**

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Fluid 3013***Kontrol her 30000 km***HİDROLİK FREN/KAVRAMA SİSTEMİ ABS****KULLANIM**

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Drauliquid-S DOT 4***Kontrol her 30000 km, değişim her 60000 km*



ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 2.4 JTDM 20V (154 KW) (2007- 2008)

HİDROLİK DİREKSİYON		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlımlı	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
ATF Dexron II-D		

Kontrol her 30000 km

SOĞUTMA SİSTEMİ		
Yağlayıcı kapasitesi: 7,35 litre		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlımlı	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Kontrol her 30000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.