



ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939

SPIDER 3.2 JTS V6 Q4 (2006-2008)

MOTOR 939A000

Yağlayıcı kapasitesi: 5,4 litre

KULLANIM

Esnek (maks)

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Emperol 5W-40**

Değişim her 30000 km

AKTARMA KUTUSU

Yağlayıcı kapasitesi: 0,6 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Gear 1071****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Syngear 75W-90**

Değişim her 120000 km

DİFERANSİYEL ARKA

Yağlayıcı kapasitesi: 0,75 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Gear 1071****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Syngear 75W-90**

Değişim her 120000 km

DİFERANSİYELİ ŞANZİMAN DÜZ 6/1

Yağlayıcı kapasitesi: 2,8 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Gear 5015****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Syngear 75W-90**

Kontrol her 30000 km



ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939

SPIDER 3.2 JTS V6 Q4 (2006-2008)

DİFERANSİYELİ ŞANZİMAN OTOMATİK Aisin Warner AF 40-6 6/1

Yağlayıcı kapasitesi: 6,1 litre (Kuru ikmal), Yağlayıcı kapasitesi: 3,3 litre (Servis ikmalı)

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Matic 4026**

Kontrol her 30000 km

HYDRAULIC SYSTEM (ROOF) ELECTRONIC/HYDRAULIC**KULLANIM**

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Fluid 3013**

Kontrol her 30000 km

HİDROLİK FREN/KAVRAMA SİSTEMİ ABS**KULLANIM**

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Drauliquid-S DOT 4**

Kontrol her 30000 km, değişim her 60000 km

HİDROLİK DİREKSİYON

Yağlayıcı kapasitesi: 1,3 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**ATF Dexron II-D**

Kontrol her 30000 km



ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939

SPIDER 3.2 JTS V6 Q4 (2006-2008)

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 10,3 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant SP 15+****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Coolant SP 12****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Coolant -38 Organic NF***Kontrol her 30000 km*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.