



ALFA ROMEO (EU) STELVIO 949

STELVIO 2.0 T4 MULTIAIR (206 KW)

04 (2017 VE SONRA)

MOTOR 55273835

Yağlayıcı kapasitesi: 5,2 litre (Servis ikmali)

KULLANIM	İKLİM
Esnek (maks)	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Avanza MSP 0W-30		

Değişim her 12 ay

AKTARMA KUTUSU

Yağlayıcı kapasitesi: 0,7 litre

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
SP Gear 1081		

Değişim her 120000 km

AKTARMA KUTUSU FAD

Yağlayıcı kapasitesi: 0,5 litre

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
SP Gear 5015		

Değişim her 120000 km

DİFERANSİYEL RDU 210-eLSD

Yağlayıcı kapasitesi: 1,4 litre

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
SP Gear 1071		



ALFA ROMEO (EU) STELVIO 949

STELVIO 2.0 T4 MULTIAIR (206 KW)

04 (2017 VE SONRA)

DİFERANSİYEL RDU 230 LSD

Yağlayıcı kapasitesi: 0,9 litre

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	
SP Gear 1071	

DİFERANSİYEL ARKA RDU 210/215-LSD

Yağlayıcı kapasitesi: 1,1 litre

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	
SP Gear 1071	

ŞANZİMAN OTOMATİK 8/1

Yağlayıcı kapasitesi: 9,3 litre

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	
SP Matic 2034	

HİDROLİK FREN/KAVRAMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 0,9 litre

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	
Drauliquid Racing	

Değişim her 24 ay



ALFA ROMEO (EU) STELVIO 949

STELVIO 2.0 T4 MULTIAIR (206 KW)

04 (2017 VE SONRA)

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 8,8-9,25 litre

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	
Coolant SP 14+	

SOĞUTMA SİSTEMİ ARA SOĞUTUCU

Yağlayıcı kapasitesi: 4,3-5,25 litre

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	
Coolant SP 14+	

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.