

ARO 24 24 2.5 TD (1993-2006)

MOTOR Peugeot XD3TP
Yağlayıcı kapasitesi: 6 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Bi-Turbo 15W-40

Değişim her 10000 km/ 12 ay

AKTARMA KUTUSU

Yağlayıcı kapasitesi: 1,25 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Emperol 10W-40

Değişim her 30000 km/ 36 ay

DİFERANSİYEL ARKA

Yağlayıcı kapasitesi: 1,7 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

Değişim her 30000 km/ 36 ay

DİFERANSİYEL ÖN (4x4)

Yağlayıcı kapasitesi: 1 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

Değişim her 30000 km/ 36 ay

ARO 24 24 2.5 TD (1993-2006)**ŞANZİMAN DÜZ 4/1**

Yağlayıcı kapasitesi: 1,8 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Emperol 10W-40**

Değişim her 30000 km/ 36 ay

HİDROLİK FREN SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 0,75 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Drauliquid DOT 3**

Değişim her 20000 km/ 24 ay

HİDROLİK DİREKSİYON

Yağlayıcı kapasitesi: 3 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**ATF-A**

Değişim her 50000 km

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 15,6 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant -38 Organic NF**

Değişim her 20000 km/ 24 ay

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.