

# ASTON MARTIN DB7 DB7 VANTAGE

(1999-2002)



| MOTOR                                                      |  |         |
|------------------------------------------------------------|--|---------|
| Yağlayıcı kapasitesi: 11 litre, Filtre kapasitesi: 1 litre |  |         |
| KULLANIM                                                   |  | İKLİM   |
| Normal                                                     |  | Akdeniz |

| ÜRÜN ÖNERİSİ 1         | ÜRÜN ÖNERİSİ 2         |  |
|------------------------|------------------------|--|
| <b>Bi-Turbo 15W-40</b> | <b>Bi-Turbo 20W-50</b> |  |

Değişim her 12000 km/ 6 ay

| KULLANIM             |                      | İKLİM                        |
|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Normal               |                      | Ilımlı                       |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1       | ÜRÜN ÖNERİSİ 2       | ÜRÜN ÖNERİSİ 3               |
| <b>Emperol 5W-40</b> | <b>Emperol 5W-50</b> | <b>Emperol Racing 10W-60</b> |

Değişim her 12000 km/ 6 ay

| KULLANIM             |  | İKLİM |
|----------------------|--|-------|
| Normal               |  | Soğuk |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1       |  |       |
| <b>Asyntho 5W-30</b> |  |       |

Değişim her 12000 km/ 6 ay

| DİFERANSİYEL ARKA               |  |        |
|---------------------------------|--|--------|
| Yağlayıcı kapasitesi: 1,6 litre |  |        |
| KULLANIM                        |  | İKLİM  |
| Normal                          |  | Ilımlı |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1                  |  |        |
| <b>Gearlube LS 80W-90</b>       |  |        |

Kontrol her 12000 km/ 6 ay, değişim her 24000 km/ 12 ay

| ŞANZİMAN DÜZ Tremec T-56 6/1  |                    |        |
|-------------------------------|--------------------|--------|
| Yağlayıcı kapasitesi: 4 litre |                    |        |
| KULLANIM                      |                    | İKLİM  |
| Normal                        |                    | Ilımlı |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1                | ÜRÜN ÖNERİSİ 2     |        |
| <b>SP Matic 2032</b>          | <b>ATF Almirol</b> |        |

Kontrol her 12000 km/ 6 ay

# ASTON MARTIN DB7 DB7 VANTAGE

(1999-2002)

**ŞANZİMAN OTOMATİK ZF 5HP30 5/1**

Yağlayıcı kapasitesi: 12,8 litre

**KULLANIM**

Normal

**İKLİM**

İlımlı

**ÜRÜN ÖNERİSİ 1****SP Matic 2032**

Kontrol her 12000 km/ 6 ay

**HİDROLİK FREN/KAVRAMA SİSTEMİ**

Yağlayıcı kapasitesi: 0,3 litre

**KULLANIM**

Normal

**İKLİM**

İlımlı

**ÜRÜN ÖNERİSİ 1****Drauliquid-LV Super DOT 4****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Drauliquid-S DOT 4**

Kontrol her 12000 km/ 6 ay, değişim her 24 ay

**HİDROLİK DIREKSİYON**

Yağlayıcı kapasitesi: 2 litre

**KULLANIM**

Normal

**İKLİM**

İlımlı

**ÜRÜN ÖNERİSİ 1****SP Matic 2032****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****ATF Almirol**

Kontrol her 12000 km/ 6 ay

**SOĞUTMA SİSTEMİ**

Yağlayıcı kapasitesi: 14,35 litre

**KULLANIM**

Normal

**İKLİM**

İlımlı

**ÜRÜN ÖNERİSİ 1****Coolant SP 15+****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Coolant SP 12****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Coolant -38 Organic NF**

Kontrol her 12000 km/ 6 ay, değişim her 48000 km

**KLİMA SİSTEMİ**

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages

ÜRÜN ÖNERİSİ

# ASTON MARTIN DB7 DB7 VANTAGE

## (1999-2002)



*caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.*