

ASTON MARTIN V12 VANQUISH V12

VANQUISH S (2005-2007)

**MOTOR**

Yağlayıcı kapasitesi: 9,5 litre, Filtre kapasitesi: 1 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Helar 0W-40**

Değişim her 12000 km/ 6 ay

DİFERANSİYEL ARKA

Yağlayıcı kapasitesi: 2,5 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube Racing 75W-140**

Kontrol her 12000 km/ 6 ay, değişim her 24000 km/ 12 ay

ŞANZİMAN DÜZ 6/1

Yağlayıcı kapasitesi: 4,2 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Matic 2032****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****ATF Almirol**

Kontrol her 12000 km/ 6 ay

HİDROLİK KUMANDA ŞANZİMAN/KAVRAMA**KULLANIM**

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Fluid 3023**

Kontrol her 12000 km/ 6 ay

ASTON MARTIN V12 VANQUISH V12 VANQUISH S (2005-2007)

**HİDROLİK FREN SİSTEMİ**

Yağlayıcı kapasitesi: 0-0 litre (Min ve maks. arasında)

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Drauliquid-S DOT 4**

Kontrol her 12000 km/ 6 ay, değişim her 24000 km/ 12 ay

HİDROLİK DIREKSİYON

Yağlayıcı kapasitesi: 1 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**ATF Almirol****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****SP Fluid 3013**

Kontrol her 12000 km/ 6 ay

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 15 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant SP 15+****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Coolant SP 12****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Coolant -38 Organic NF**

Kontrol her 12000 km/ 6 ay, değişim her 150000 km/ 60 ay

AIRCONDITIONING

Yağlayıcı kapasitesi: 650 gram

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

KLİMA KOMPRESÖRÜYağlayıcı kapasitesi: 150 cm³

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.