

ASTON MARTIN V12 VANTAGE V12

VANTAGE S (2013-2018)

**MOTOR**

Yağlayıcı kapasitesi: 13,1 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Helar 0W-40**

Değişim her 16000 km/ 12 ay

DİFERANSİYELİ ŞANZIMAN YARI OTOMATİK Graziano SportShift II 7/1

Yağlayıcı kapasitesi: 3,2 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Gear 5015**

Kontrol her 32000 km/ 24 ay, değişim her 64000 km/ 48 ay

HİDROLİK KUMANDA ŞANZIMAN/KAVRAMA**KULLANIM**

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Fluid 3013**

Kontrol her 32000 km/ 24 ay

HİDROLİK FREN/KAVRAMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 0-0 litre (Min ve maks. arasında)

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Drauliquid-S DOT 4**

Değişim her 16000 km/ 12 ay

ASTON MARTIN V12 VANTAGE V12

VANTAGE S (2013-2018)



HIDROLİK DİREKSİYON

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Fluid 3013***Kontrol her 16000 km/ 12 ay*

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 14 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant SP 15+****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Coolant SP 12****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Coolant -38 Organic NF***Kontrol her 16000 km/ 12 ay, değişim her 160000 km/ 60 ay*

AIRCONDITIONING

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.