



ATLAS GMBH PALETLİ EKSKAVATÖRLER 210NLC (2010 VE

CONDRA)

MOTOR Cummins QSB6.7
Yağlayıcı kapasitesi: 20 litre

KULLANIM	İKLİM
Tercih edilen	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Armado Synth 5W-30	Dieselfleet CD+ 15W-40

KULLANIM	İKLİM
Alternatif (kabul edilebilir)	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Agrisynt LSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40

ŞANZİMAN Powershift

KULLANIM	İKLİM
Normal	Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Multifleet SCD 30	Multifleet SCD 20W-20	

Değişim her 2000 saat

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Değişim her 2000 saat

KULLANIM	İKLİM
İlk bakım	Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Multifleet SCD 30	Multifleet SCD 20W-20	

Değişim her 500 saat

KULLANIM	İKLİM
İlk bakım	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Değişim her 500 saat



ATLAS GMBH PALETLİ EKSKAVATÖRLER 210NLC (2010 VE

CONDRA)

HIDROLİK SİSTEM		
Yağlayıcı kapasitesi: 216 litre (Hidrolik deposu), Yağlayıcı kapasitesi: 290 litre (Sistem)		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	Akdeniz	

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Multifleet SCD 20W-20		

Değişim her 3000 saat

KULLANIM	İKLİM	
Normal	Soğuk	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Multifleet SCD 10W		

Değişim her 3000 saat

GRESLEME NOKTALARI/MEMELERİ DİĞERLERİ		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlımlı	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
MoS2 Grease EP 2		

SOĞUTMA SİSTEMİ		
Yağlayıcı kapasitesi: 42 litre		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlımlı	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Coolant SP 15	Coolant SP 15+	Coolant SP 12



ATLAS GMBH PALETLİ EKSKAVATÖRLER 210NLC (2010 VE

CONRA)

KULE DIŞI REDÜKSİYON ÜNİTESİ		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	Tropikal	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube Racing 75W-140		

Değişim her 2000 saat

KULE DIŞI REDÜKSİYON ÜNİTESİ		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	Akdeniz	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube LS 80W-90		

Değişim her 2000 saat

KULE DÖNÜŞ RULMANI DIŞLARI		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlımlı	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Compound OGL EP 0/1		

YÜRÜYÜŞ REDÜKSİYON ÜNİTESİ		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	Tropikal	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube Racing 75W-140		

Değişim her 2000 saat

YÜRÜYÜŞ REDÜKSİYON ÜNİTESİ		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	Akdeniz	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube LS 80W-90		

Değişim her 2000 saat

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.