



ATLAS GMBH PALETLİ EKSKAVATÖRLER 240NLC (2010 VE

CONDRA)

MOTOR Cummins QSB6.7 Yağlayıcı kapasitesi: 20 litre		
KULLANIM Tercih edilen		İKLİM İlımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1 Agridiesel CRD+ 15W-40	ÜRÜN ÖNERİSİ 2 Armado Synth 5W-30	ÜRÜN ÖNERİSİ 3 Dieselfleet CD+ 15W-40
KULLANIM Alternatif (kabul edilebilir)		İKLİM İlımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1 Agrisynt LSP 10W-40	ÜRÜN ÖNERİSİ 2 Agridiesel MSP 15W-40	ÜRÜN ÖNERİSİ 3 Agridiesel CRD+ 15W-40

ŞANZİMAN Powershift		
KULLANIM Normal		İKLİM Akdeniz
ÜRÜN ÖNERİSİ 1 Multifleet SCD 30	ÜRÜN ÖNERİSİ 2 Multifleet SCD 20W-20	

Değişim her 2000 saat

KULLANIM Normal		İKLİM İlımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1 Kroontrak MTH 10W-30	ÜRÜN ÖNERİSİ 2 Synfleet SHPD 10W-40	ÜRÜN ÖNERİSİ 3 Dieselfleet CD+ 15W-40

Değişim her 2000 saat

KULLANIM İlk bakım		İKLİM Akdeniz
ÜRÜN ÖNERİSİ 1 Multifleet SCD 30	ÜRÜN ÖNERİSİ 2 Multifleet SCD 20W-20	

Değişim her 500 saat

KULLANIM İlk bakım		İKLİM İlımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1 Kroontrak MTH 10W-30	ÜRÜN ÖNERİSİ 2 Synfleet SHPD 10W-40	ÜRÜN ÖNERİSİ 3 Dieselfleet CD+ 15W-40

Değişim her 500 saat



ATLAS GMBH PALETLİ EKSKAVATÖRLER 240NLC (2010 VE

CONDRA)

HIDROLİK SİSTEM		
Yağlayıcı kapasitesi: 216 litre (Hidrolik deposu), Yağlayıcı kapasitesi: 290 litre (Sistem)		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	Akdeniz	

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Multifleet SCD 20W-20		

Değişim her 3000 saat

KULLANIM	İKLİM	
Normal	Soğuk	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Multifleet SCD 10W		

Değişim her 3000 saat

GRESLEME NOKTALARI/MEMELERİ DİĞERLERİ		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlımlı	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
MoS2 Grease EP 2		

SOĞUTMA SİSTEMİ		
Yağlayıcı kapasitesi: 42 litre		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	İlımlı	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Coolant SP 15	Coolant SP 15+	Coolant SP 12





ATLAS GMBH PALETLİ EKSKAVATÖRLER 240NLC (2010 VE

CONRA)

KULE DIŞI REDÜKSİYON ÜNİTESİ		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	Tropikal	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube Racing 75W-140		

Değişim her 2000 saat

KULLANIM	İKLİM	
Normal	Akdeniz	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube LS 80W-90		

Değişim her 2000 saat

KULE DÖNÜŞ RULMANI DIŞLARI		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	Ilımlı	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Compound OGL EP 0/1		

YÜRÜYÜŞ REDÜKSİYON ÜNİTESİ		
KULLANIM	İKLİM	
Normal	Tropikal	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube Racing 75W-140		

Değişim her 2000 saat

KULLANIM	İKLİM	
Normal	Akdeniz	
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube LS 80W-90		

Değişim her 2000 saat

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.