

ATLAS GMBH PALETLİ EKSKAVATÖRLER 604 (1995-1999)

**MOTOR** Perkins 103-15**KULLANIM**

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Dieselfleet CD+ 15W-40****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Multifleet SHPD 15W-40***Değişim her 100 saat***KULLANIM**

İlk bakım

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Dieselfleet CD+ 15W-40****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Multifleet SHPD 15W-40***Değişim her 50 saat***HİDROLİK SİSTEM****KULLANIM**

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Perlus H 46***Değişim her 1000 saat***KULLANIM**

Kabul edilebilir

İKLİM

Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Multifleet SCD 20W-20***Değişim her 1000 saat***KULLANIM**

Kabul edilebilir

İKLİM

Soğuk

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Multifleet SCD 10W***Değişim her 1000 saat*



ATLAS GMBH PALETLİ EKSKAVATÖRLER 604 (1995-1999)

GRESÖRLÜKLER

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

MoS2 Grease EP 2

SOĞUTMA SİSTEMİ

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Coolant -38 Organic NF

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Coolant -26

YÜRÜYÜŞ REDÜKSİYON ÜNİTESİ

KULLANIM

Normal

İKLİM

Tropikal

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 85W-140

Değişim her 1000 saat

KULLANIM

Normal

İKLİM

Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Değişim her 1000 saat

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.