

## ATLET ALT KALDIRICI ERGO XJN 200



| ŞANZİMAN                     |                                     |        |
|------------------------------|-------------------------------------|--------|
| KULLANIM                     |                                     | İKLİM  |
| Normal                       |                                     | İlımlı |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1               | ÜRÜN ÖNERİSİ 2                      |        |
| <b>Gearlube GL-5 85W-140</b> | <b>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140</b> |        |
| Değişim her 800 saat         |                                     |        |
| KULLANIM                     |                                     | İKLİM  |
| Normal                       |                                     | Arktik |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1               | ÜRÜN ÖNERİSİ 2                      |        |
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>  | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>  |        |
| Değişim her 800 saat         |                                     |        |
| KULLANIM                     |                                     | İKLİM  |
| Zor                          |                                     | İlımlı |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1               | ÜRÜN ÖNERİSİ 2                      |        |
| <b>Gearlube GL-5 85W-140</b> | <b>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140</b> |        |
| Değişim her 500 saat         |                                     |        |
| KULLANIM                     |                                     | İKLİM  |
| Zor                          |                                     | Arktik |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1               | ÜRÜN ÖNERİSİ 2                      |        |
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>  | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>  |        |
| Değişim her 500 saat         |                                     |        |
|                              |                                     |        |

## ATLET ALT KALDIRICI ERGO XJN 200



## HIDROLİK SİSTEM

## KULLANIM

Normal

## İKLİM

İlımlı

## ÜRÜN ÖNERİSİ 1

**Perlus H 32***Değişim her 800 saat*

## KULLANIM

Normal

## İKLİM

Arktik

## ÜRÜN ÖNERİSİ 1

**Perlus H 15***Değişim her 800 saat*

## KULLANIM

Zor

## İKLİM

İlımlı

## ÜRÜN ÖNERİSİ 1

**Perlus H 32***Değişim her 500 saat*

## KULLANIM

Zor

## İKLİM

Arktik

## ÜRÜN ÖNERİSİ 1

**Perlus H 15***Değişim her 500 saat*

## GRESLEME NOKTALARI/MEMELERİ KALDIRMA ZİNCİRİ

## KULLANIM

Normal

## İKLİM

İlımlı

## ÜRÜN ÖNERİSİ 1

**Industrial Chain Spray**

## ATLET ALT KALDIRICI ERGO XJN 200



## GRESLEME NOKTALARI/MEMELERİ TEKERLEK RULMANLARI

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Labora Grease

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

MP Lithep Grease EP 2

## GRESLEME NOKTALARI/NIPELLERİ DIREK RULMANLARI

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Labora Grease

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

MP Lithep Grease EP 2

## GRESLEME NOKTALARI/NIPELLERİ DIREKSİYON ZİNCİRLERİ

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Labora Grease

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

MP Lithep Grease EP 2

## GRESLEME NOKTALARI/NIPELLERİ MAST ZİNCİRLERİ

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

MoS2 Grease EP 2

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.