



ATLET İSTIFLEYİCİ/TOPLAYICILAR

TERGO UHD 200 (2011 VE SONRA)

ŞANZİMAN		
KULLANIM		İKLİM
Normal		İlımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Değişim her 3000 saat

KULLANIM		İKLİM
Soğuk depo (içeride & içeride-dışarıda kalma)		Arktik
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	


Değişim her 3000 saat

ŞANZİMAN ZF		
KULLANIM		İKLİM
Normal		Akdeniz
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Değişim her 3000 saat

KULLANIM		İKLİM
Normal		İlımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Değişim her 3000 saat





ATLET İSTİFLEYİCİ/TOPLAYICILAR

TERGO UHD 200 (2011 VE SONRA)

HİDROLİK SİSTEM

Yağlayıcı kapasitesi: 37 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Perlus Biosynth 32

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Perlus H 32

Kontrol her 10 saat, değişim her 3000 saat

KULLANIM

Soğuk depo (içeride & içeride-dışarıda kalma)

İKLİM

Arktik

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

SP Fluid 3013

Kontrol her 10 saat, değişim her 3000 saat

KULLANIM

Ayrıştırılabilir yağ

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Perlus Biosynth 32

Kontrol her 10 saat, değişim her 3000 saat

GRESÖRLÜKLER

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

MoS2 Grease EP 2

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.