



# ATLET İSTIFLEYİCİ/TOPLAYICILAR

## TERGO UMS 160 (2011 VE SONRA)

| ŞANZİMAN                    |                                    |        |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|
| KULLANIM                    |                                    | İKLİM  |
| Normal                      |                                    | İlımlı |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1              | ÜRÜN ÖNERİSİ 2                     |        |
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |        |

Değişim her 3000 saat

| KULLANIM                                      |                           | İKLİM  |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------|
| Soğuk depo (içeride & içeride-dışarıda kalma) |                           | Arktik |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1                                | ÜRÜN ÖNERİSİ 2            |        |
| <b>SP Gear 1011</b>                           | <b>Syngear TDL 75W-90</b> |        |


Değişim her 3000 saat

| ŞANZİMAN ZF                 |                |         |
|-----------------------------|----------------|---------|
| KULLANIM                    |                | İKLİM   |
| Normal                      |                | Akdeniz |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1              | ÜRÜN ÖNERİSİ 2 |         |
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> |                |         |

Değişim her 3000 saat

| KULLANIM            |                           | İKLİM  |
|---------------------|---------------------------|--------|
| Normal              |                           | İlımlı |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1      | ÜRÜN ÖNERİSİ 2            |        |
| <b>SP Gear 1011</b> | <b>Syngear TDL 75W-90</b> |        |

Değişim her 3000 saat





# ATLET İSTIFLEYİCİ/TOPLAYICILAR

## TERGO UMS 160 (2011 VE SONRA)

### HİDROLİK SİSTEM

Yağlayıcı kapasitesi: 37 litre

#### KULLANIM

Normal

#### İKLİM

Ilımlı

#### ÜRÜN ÖNERİSİ 1

**Perlus Biosynth 32**

#### ÜRÜN ÖNERİSİ 2

**Perlus H 32**

Kontrol her 10 saat, değişim her 3000 saat

#### KULLANIM

Soğuk depo (içeride & içeride-dışarıda kalma)

#### İKLİM

Arktik

#### ÜRÜN ÖNERİSİ 1

**SP Fluid 3013**

Kontrol her 10 saat, değişim her 3000 saat

#### KULLANIM

Ayrıştırılabilir yağ

#### İKLİM

Ilımlı

#### ÜRÜN ÖNERİSİ 1

**Perlus Biosynth 32**

Kontrol her 10 saat, değişim her 3000 saat

### GRESÖRLÜKLER

#### KULLANIM

Normal

#### İKLİM

Ilımlı

#### ÜRÜN ÖNERİSİ 1

**MoS2 Grease EP 2**

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.