



# ATLET KARŞIT AĞIRLIKLİ FORKLİFTLER, ELEKTRİKLİ EF/EH/ET

EF 18 (2005 VE SONRA)

| DİFERANSİYEL ÖN              |                     |        |
|------------------------------|---------------------|--------|
| KULLANIM                     |                     | İKLİM  |
| Normal                       |                     | İlİmlİ |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1               | ÜRÜN ÖNERİSİ 2      |        |
| <b>Agrifluid HT-Plus</b>     | <b>Agrifluid HT</b> |        |
| Değişim her 12 ay/ 2400 saat |                     |        |

| REDÜKSİYON DIŞLİLERİ                |  |         |
|-------------------------------------|--|---------|
| KULLANIM                            |  | İKLİM   |
| Normal                              |  | Akdeniz |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1                      |  |         |
| <b>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140</b> |  |         |
| Değişim her 12 ay/ 2400 saat        |  |         |

| KULLANIM                     |                     | İKLİM                    |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Normal                       |                     | Soğuk                    |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1               | ÜRÜN ÖNERİSİ 2      | ÜRÜN ÖNERİSİ 3           |
| <b>Agrifluid HT-Plus</b>     | <b>SP Gear 5015</b> | <b>Gearlube GL-4 80W</b> |
| Değişim her 12 ay/ 2400 saat |                     |                          |

| HİDROLİK SİSTEM             |  |        |
|-----------------------------|--|--------|
| KULLANIM                    |  | İKLİM  |
| Normal                      |  | İlİmlİ |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1              |  |        |
| <b>Perlus H 32</b>          |  |        |
| Değişim her 6 ay/ 1200 saat |  |        |

| KULLANIM                    |  | İKLİM  |
|-----------------------------|--|--------|
| Normal                      |  | Arktik |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1              |  |        |
| <b>Perlus H 15</b>          |  |        |
| Değişim her 6 ay/ 1200 saat |  |        |



# ATLET KARŞIT AĞIRLIKLİ FORKLİFTLER, ELEKTRİKLİ EF/EH/ET

## EF 18 (2005 VE SONRA)

### İDRİKLİ FREN SİSTEMİ

| KULLANIM                         |                           | İKLİM  |
|----------------------------------|---------------------------|--------|
| Normal                           |                           | İlİmlİ |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1                   | ÜRÜN ÖNERİSİ 2            |        |
| <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> | <b>Drauliquid-S DOT 4</b> |        |

Değişim her 12 ay/ 2400 saat

### GRESLEME NOKTALARI/MEMELERİ TEKERLEK RULMANLARI

| KULLANIM             |                                 | İKLİM                        |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Normal               |                                 | İlİmlİ                       |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1       | ÜRÜN ÖNERİSİ 2                  | ÜRÜN ÖNERİSİ 3               |
| <b>Labora Grease</b> | <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |

Değişim her 12 ay/ 2400 saat

### GRESÖRLÜKLER

| KULLANIM                |  | İKLİM  |
|-------------------------|--|--------|
| Normal                  |  | İlİmlİ |
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1          |  |        |
| <b>Gear Grease EP 1</b> |  |        |

Değişim her 3 ay/ 600 saat

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.