



AUSA BIÇAKLI FORKLİFTLER

TAURULİFT T133H (4X4)

MOTOR Kubota D1105
Yağlayıcı kapasitesi: 5,1 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Multifleet SHPD 15W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Multifleet SHPD 20W-50

Değişim her 200 saat

KULLANIM
Normal

İKLİM
İlîmlî

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Kroontrak CVT 10W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Kroontrak MTH 10W-30

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Synfleet SHPD 10W-40

Değişim her 200 saat

KULLANIM
İlk bakım

İKLİM
Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Multifleet SHPD 15W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Multifleet SHPD 20W-50

Değişim her 50 saat

KULLANIM
İlk bakım

İKLİM
İlîmlî

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Kroontrak CVT 10W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Kroontrak MTH 10W-30

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Synfleet SHPD 10W-40

Değişim her 50 saat



AUSA BIÇAKLI FORKLİFTLER

TAURULİFT T133H (4X4)

DİFERANSİYEL ÖN

Yağlayıcı kapasitesi: 1,6 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlîmlî

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Kontrol her 200 saat, değişim her 1000 saat/ 12 ay

KULLANIM

İlk bakım

İKLİM

İlîmlî

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Değişim her 50 saat

HİDROLİK SİSTEM

Yağlayıcı kapasitesi: 32 litre (Hidrolik deposu)

KULLANIM

Normal

İKLİM

Tropikal

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Perlus H 68

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Perlus H 46

Kontrol her 10 saat, değişim her 1000 saat

KULLANIM

Normal

İKLİM

Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Perlus Biosynth 46

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Perlus H 46

Kontrol her 10 saat, değişim her 1000 saat

KULLANIM

Normal

İKLİM

Soğuk

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Perlus Biosynth 32

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Perlus H 32

Kontrol her 10 saat, değişim her 1000 saat



AUSA BIÇAKLI FORKLİFTLER

TAURULİFT T133H (4X4)

HİDROLİK SİSTEMİ FREN VE SEVİYE AYARI

Yağlayıcı kapasitesi: 1 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlîmlî

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Kroontrak CVT 10W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Agrifluid Synth XHP Ultra

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Kroontrak MTH 10W-30

Kontrol her 40 saat, değişim her 1000 saat

GRESÖRLÜKLER

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlîmlî

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Labora Grease

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

MP Lithep Grease EP 2

Değişim her 40 saat

SOĞUTMA SİSTEMİ

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlîmlî

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Coolant SP 15+

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Coolant SP 12

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Coolant -38 Organic NF

Değişim her 24 ay

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.