



AUSA FORKLIFTLER C 200 H (4X2)

ISUZU 4LE2 TIER 2 (2006 VE SONRA)

MOTOR Isuzu 4LE2
Yağlayıcı kapasitesi: 8,18 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Multifleet SHPD 15W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Multifleet SHPD 20W-50

Değişim her 12 ay/ 150 saat

KULLANIM
Normal

İKLİM
İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Kroontrak CVT 10W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Kroontrak MTH 10W-30

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Synfleet SHPD 10W-40

Değişim her 12 ay/ 150 saat

KULLANIM
İlk bakım

İKLİM
Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Multifleet SHPD 15W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Multifleet SHPD 20W-50

Değişim her 50 saat

KULLANIM
İlk bakım

İKLİM
İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Kroontrak CVT 10W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Kroontrak MTH 10W-30

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Synfleet SHPD 10W-40

Değişim her 50 saat

AKTARMA KUTUSU

Yağlayıcı kapasitesi: 1,36 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Kontrol her 40 saat, değişim her 12 ay/ 600 saat



AUSA FORKLIFTLER C 200 H (4X2)

ISUZU 4LE2 TIER 2 (2006 VE SONRA)

DİFERANSİYEL ÖN

Yağlayıcı kapasitesi: 4,09 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube LS 80W-90***Kontrol her 40 saat, değişim her 12 ay/ 600 saat***KULLANIM**

İlk bakım

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube LS 80W-90***Değişim her 50 saat***POYRA DÜŞÜRÜCÜLER ÖN**

Yağlayıcı kapasitesi: 0,41 litre (Poyraların her biri)

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube LS 80W-90***Kontrol her 40 saat, değişim her 12 ay/ 600 saat***KULLANIM**

İlk bakım

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube LS 80W-90***Değişim her 50 saat*



AUSA FORKLIFTLER C 200 H (4X2)

ISUZU 4LE2 TIER 2 (2006 VE SONRA)

HIDROLİK SİSTEM		
Yağlayıcı kapasitesi: 45 litre		
KULLANIM		İKLİM
Normal		Ilımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Perlus H 46	Perlus AF 46	
Kontrol her 40 saat, değişim her 900 saat		
KULLANIM		İKLİM
İlk bakım		Ilımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Perlus H 46	Perlus AF 46	
Değişim her 50 saat		

HIDROLİK SİSTEMİ FREN VE SEVİYE AYARI		
Yağlayıcı kapasitesi: 0,9 litre		
KULLANIM		İKLİM
Normal		Ilımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Kroontrak CVT 10W-40	Agrifluid Synth XHP Ultra	Kroontrak MTH 10W-30
Kontrol her 40 saat, değişim her 12 ay/ 900 saat		

GRESÖRLÜKLER		
Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.		

SOĞUTMA SİSTEMİ		
Yağlayıcı kapasitesi: 6,82 litre		
KULLANIM		İKLİM
Normal		Ilımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	
Kontrol her 40 saat, değişim her 24 ay		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.