

AUSA MULTITASK BD202HL (2011 VE SONRA)



MOTOR Kubota V1505
Yağlayıcı kapasitesi: 5,75 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Multifleet SHPD 15W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Multifleet SHPD 20W-50

Kontrol her 10 saat, değişim her 200 saat/ 12 ay

KULLANIM
Normal

İKLİM
Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Kroontrak CVT 10W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Kroontrak MTH 10W-30

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Synfleet SHPD 10W-40

Kontrol her 10 saat, değişim her 200 saat/ 12 ay

KULLANIM
İlk bakım

İKLİM
Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Multifleet SHPD 15W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Multifleet SHPD 20W-50

Değişim her 50 saat

KULLANIM
İlk bakım

İKLİM
Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Kroontrak CVT 10W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Kroontrak MTH 10W-30

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Synfleet SHPD 10W-40

Değişim her 50 saat

AKTARMA KUTUSU Compen
Yağlayıcı kapasitesi: 1,5 litre

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

AUSA MULTITASK BD202HL (2011 VE SONRA)

**DİFERANSİYEL ARKA**

Yağlayıcı kapasitesi: 3,3 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube GL-5 80W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Kontrol her 40 saat, değişim her 12 ay/ 1000 saat***KULLANIM**

İlk bakım

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube GL-5 80W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Değişim her 50 saat***DİFERANSİYEL ÖN**

Yağlayıcı kapasitesi: 3,5 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube GL-5 80W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Kontrol her 40 saat, değişim her 12 ay/ 1000 saat***KULLANIM**

İlk bakım

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube GL-5 80W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Değişim her 50 saat*

AUSA MULTITASK BD202HL (2011 VE SONRA)

**POYRA DÜŞÜRÜCÜLER ARKA**

Yağlayıcı kapasitesi: 0,25 litre (her birisi)

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube GL-5 80W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Kontrol her 40 saat, değişim her 12 ay/ 1000 saat

KULLANIM

İlk bakım

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube GL-5 80W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Değişim her 50 saat

HİDROLİK SİSTEM

Yağlayıcı kapasitesi: 38 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Perlus H 46****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Perlus AF 46**

Kontrol her 40 saat, değişim her 1000 saat

GRESÖRLÜKLER

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 5 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant -38 Organic NF****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Coolant -26**

Kontrol her 40 saat, değişim her 24 ay

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with

ÜRÜN ÖNERİSİ

AUSA MULTITASK BD202HL (2011 VE SONRA)



the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.