

AUSA MULTITASK M150MC



MOTOR Kubota D1105
Yağlayıcı kapasitesi: 5,1 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Dieselfleet CD+ 15W-40****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Multifleet SHPD 15W-40****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Multifleet SHPD 20W-50***Değişim her 200 saat***KULLANIM**

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Kroontrak CVT 10W-40****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Kroontrak MTH 10W-30****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Synfleet SHPD 10W-40***Değişim her 200 saat***KULLANIM**

İlk bakım

İKLİM

Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Dieselfleet CD+ 15W-40****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Multifleet SHPD 15W-40****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Multifleet SHPD 20W-50***Değişim her 50 saat***KULLANIM**

İlk bakım

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Kroontrak CVT 10W-40****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Kroontrak MTH 10W-30****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Synfleet SHPD 10W-40***Değişim her 50 saat*

AUSA MULTITASK M150MC



DİFERANSİYEL ARKA

Yağlayıcı kapasitesi: 3,5 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Değişim her 500 saat

KULLANIM

İlk bakım

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Değişim her 50 saat

ŞANZİMAN DÜZ

Yağlayıcı kapasitesi: 2,7 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Değişim her 500 saat

KULLANIM

İlk bakım

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Değişim her 50 saat

AUSA MULTITASK M150MC



HİDROLİK SİSTEM

Yağlayıcı kapasitesi: 30 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Perlus H 46

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Perlus AF 46

Değişim her 500 saat

KULLANIM

İlk bakım

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Perlus H 46

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Perlus AF 46

Değişim her 50 saat

HİDROLİK FREN SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 0,25 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Drauliquid DOT 3

Değişim her 500 saat

HİDROLİK KAVRAMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 0,25 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Drauliquid DOT 3

Değişim her 500 saat

GRESÖRLÜKLER

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

AUSA MULTITASK M150MC

**SOĞUTMA SİSTEMİ**

Yağlayıcı kapasitesi: 8 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant -38 Organic NF****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Coolant -26***Kontrol her 40 saat, değişim her 24 ay*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.