

AUSA MULTITASK M50



MOTOR Rotax 400 Yağlayıcı kapasitesi: 3 litre		
KULLANIM Normal		İKLİM Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1 Multifleet SHPD 20W-50		
--	--	--

Değişim her 50 saat

KULLANIM Normal		İKLİM Ilımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1 Agrisynth MSP 10W-40	ÜRÜN ÖNERİSİ 2 Agridiesel MSP 15W-40	ÜRÜN ÖNERİSİ 3 Asyntho 5W-30


Değişim her 50 saat

KULLANIM İlk bakım		İKLİM Akdeniz
ÜRÜN ÖNERİSİ 1 Multifleet SHPD 20W-50		

Değişim her 10 saat

KULLANIM İlk bakım		İKLİM Ilımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1 Agrisynth MSP 10W-40	ÜRÜN ÖNERİSİ 2 Agridiesel MSP 15W-40	ÜRÜN ÖNERİSİ 3 Asyntho 5W-30

Değişim her 10 saat



AUSA MULTITASK M50



DİFERANSİYEL ARKA

Yağlayıcı kapasitesi: 1,1 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Değişim her 1000 saat/ 12 ay

KULLANIM

İlk bakım

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Değişim her 50 saat

DİFERANSİYEL ÖN

Yağlayıcı kapasitesi: 1,1 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Değişim her 1000 saat/ 12 ay

KULLANIM

İlk bakım

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Değişim her 50 saat

GRESLEME NOKTALARI/MEMELERİ TAHRIK MILİ

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

GRESÖRLÜKLER

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

AUSA MULTITASK M50

**SOĞUTMA SİSTEMİ**

Yağlayıcı kapasitesi: 2,5 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant -38 Organic NF****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Coolant -26***Değişim her 1000 saat/ 24 ay*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.