



AUSA TEKERLEKLI DAMPERLI KAMYONLAR 108 DG PERKINS 103-07

(1004 2004)

MOTOR Perkins 103-07 (KL)
Yağlayıcı kapasitesi: 2,8 litre

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	Multifleet SCD 30

Değişim her 150 saat

KULLANIM	İKLİM
Normal	Soğuk

ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Multifleet SCD 20W-20		

Değişim her 150 saat

KULLANIM	İKLİM
İlk bakım	Ilımlı


ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	Multifleet SCD 30

Değişim her 50 saat

KULLANIM	İKLİM
İlk bakım	Soğuk

ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Multifleet SCD 20W-20		

Değişim her 50 saat





AUSA TEKERLEKLI DAMPERLI KAMYONLAR 108 DG PERKINS 103-07

(1004 2004)

ŞANZİMAN DİFERANSİYEL

Yağlayıcı kapasitesi: 2 litre

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube LS 80W-90		

Değişim her 900 saat

KULLANIM	İKLİM
İlk bakım	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube LS 80W-90		

Değişim her 50 saat

HİDROLİK SİSTEM

Yağlayıcı kapasitesi: 16,5 litre (Hidrolik deposu)

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Perlus H 68		

Değişim her 900 saat

KULLANIM	İKLİM
İlk bakım	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Perlus H 68		

Değişim her 150 saat

HİDROLİK FREN SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 0,25 litre

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Drauliquid-S DOT 4		

Değişim her 1000 saat



AUSA TEKERLEKLI DAMPERLI KAMYONLAR 108 DG PERKINS 103-07

(1004 2004)

GRESÖRLÜKLER		
KULLANIM		İKLİM
Normal		İlİmlİ
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Değişim her 50 saat

MAFSAL BAĞLANTILARI

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.