



AUSA TEKERLEKLI DAMPERLI KAMYONLAR 250 RMA ISUZU 3LB1

(1006 2005)

MOTOR Isuzu 3LB1
Yağlayıcı kapasitesi: 5,5 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Dieselfleet CD+ 15W-40****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Multifleet SHPD 15W-40****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Multifleet SCD 30***Değişim her 250 saat/ 6 ay***KULLANIM**

Normal

İKLİM

Soğuk

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Multifleet SCD 20W-20***Değişim her 250 saat/ 6 ay***KULLANIM**

İlk bakım

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Dieselfleet CD+ 15W-40****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Multifleet SHPD 15W-40****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Multifleet SCD 30***Değişim her 50 saat***KULLANIM**

İlk bakım

İKLİM

Soğuk

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Multifleet SCD 20W-20***Değişim her 50 saat*



AUSA TEKERLEKLI DAMPERLI KAMYONLAR 250 RMA ISUZU 3LB1

(1006 2005)

ŞANZİMAN DİFERANSİYEL

Yağlayıcı kapasitesi: 2 litre

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube LS 80W-90		

Değişim her 1000 saat

KULLANIM	İKLİM
İlk bakım	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gearlube LS 80W-90		

Değişim her 50 saat

HİDROLİK SİSTEM

Yağlayıcı kapasitesi: 30 litre (Hidrolik deposu)

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Perlus H 68		

Değişim her 1000 saat

KULLANIM	İKLİM
İlk bakım	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Perlus H 68		

Değişim her 100 saat

HİDROLİK ÇALIŞTIRMA YAĞA DALDIRILMIŞ FRENLER

Yağlayıcı kapasitesi: 0,25 litre

KULLANIM	İKLİM
Normal	Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
LHM +		

Değişim her 500 saat



AUSA TEKERLEKLI DAMPERLI KAMYONLAR 250 RMA ISUZU 3LB1

(1996-2005)

GRESÖRLÜKLER		
KULLANIM		İKLİM
Normal		Ilımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Değişim her 50 saat

MAFSAL BAĞLANTILARI

Bu parça için standart bir öneride bulunamıyoruz. Lütfen hizmet departmanımızla iletişime geçin.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.