

# MASSEY FERGUSON 3600 MF 3610

(1987-1990)



**MOTOR** Perkins A6.354.4  
Yağlayıcı kapasitesi: 19 litre

| KULLANIM | İKLİM   |
|----------|---------|
| Normal   | Akdeniz |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1 |  |  |
| <b>HDX 30</b>  |  |  |

Kontrol her 10 saat, değişim her 250 saat

| KULLANIM | İKLİM  |
|----------|--------|
| Normal   | Ilımlı |

|                             |                |  |
|-----------------------------|----------------|--|
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1              | ÜRÜN ÖNERİSİ 2 |  |
| <b>Kroontrak MTH 10W-30</b> | <b>HDX 10W</b> |  |

Kontrol her 10 saat, değişim her 250 saat

**DİFERANSİYEL ÖN (4x4)**  
Yağlayıcı kapasitesi: 11 litre

| KULLANIM | İKLİM  |
|----------|--------|
| Normal   | Ilımlı |

|                             |                                    |  |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1              | ÜRÜN ÖNERİSİ 2                     |  |
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |  |

Kontrol her 250 saat, değişim her 1000 saat/ 12 ay

**DİFERANSİYEL ŞANZİMAN/HİDROLİK SİSTEMİ**  
Yağlayıcı kapasitesi: 85 litre

| KULLANIM | İKLİM  |
|----------|--------|
| Normal   | Ilımlı |

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| ÜRÜN ÖNERİSİ 1              |  |  |
| <b>Kroontrak CVT 10W-40</b> |  |  |

Kontrol her 100 saat, değişim her 1000 saat/ 12 ay



# MASSEY FERGUSON 3600 MF 3610

(1987-1990)

**POYRA DÜŞÜRÜCÜLER ÖN (4x4)**

Yağlayıcı kapasitesi: 3,3 litre

**KULLANIM**

Normal

**İKLİM**

İlımlı

**ÜRÜN ÖNERİSİ 1****Gearlube GL-5 80W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Kontrol her 250 saat, değişim her 1000 saat/ 12 ay***GRESLEME NOKTALARI/MEMELERİ DİĞERLERİ****KULLANIM**

Normal

**İKLİM**

İlımlı

**ÜRÜN ÖNERİSİ 1****Labora Grease****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****MP Lithep Grease EP 2***Kontrol her 10 saat***GRESÖRLÜKLER****KULLANIM**

Normal

**İKLİM**

İlımlı

**ÜRÜN ÖNERİSİ 1****Labora Grease****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****MP Lithep Grease EP 2***Kontrol her 500 saat***SOĞUTMA SİSTEMİ**

Yağlayıcı kapasitesi: 27 litre

**KULLANIM**

Normal

**İKLİM**

İlımlı

**ÜRÜN ÖNERİSİ 1****Coolant -38 Organic NF****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Coolant -26***Kontrol her 100 saat, değişim her 1000 saat/ 12 ay*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.